摄像机		
信号系统	3840×2160P30/25,1080P60/50/30/25、1080I/60/50、720P60/50	
传感器	1/2.5英寸高品质 CMOS 传感器, 851 万有效像素	
扫描方式	逐行	
镜头	光学变焦 12 倍,F1.6 ~ F3.5,f=4.3~51.6mm	
数字变焦	12x	
最低照度	支持超低照度: 0.1Lux@F1.6 (彩色), 0.01Lux@F1.6 (黑白)	
快门	1/30s ~ 1/10000s	
白平衡	自动,室内,室外,手动	
背光补偿	支持	
数字降噪	2D&3D 数字降噪	
信噪比	≥52dB	
水平视场角	12X: 70.5°(广角端) ~ 5.9°(远端)	
水平转动范围	±170°	
垂直转动范围	-30° ~ +90°	
水平转动速度范围	1 °/s ~ 100 °/s	
垂直转动速度范围	1 °/s ~ 60 °/s	
水平、垂直翻转	支持	
预置位数量	255	
预置位精度	±0.1°	
输入输出接口		
高清 视频 接口	HDMI2.0	最高支持 4K30
	USB3.0	支持 USB3.0 视频输出, 最高支持 4K30
	TF (配置)	支持本地录制视频、可支持 4K30、1080P30、720P30; 录制文件系统支持: exFAT; 录制的音频格式支持: AAC;
	网络口	编码: H.265/H.264/MJPEG, 网络协议: IPv4, TCP, UDP, HTTP,NTP,DNS, DHCP,ARP, RTSP, RTP,RTCP, RTMP, NDI (选配), ONVIF,,VISCA OVER IP,
通讯接口	1 路, RS-232 IN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 1 路, RS-422 ,最大距离: 1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议	
电源接口	JEITA 类型 (DC IN 12V) HEC3800	
AI 功能性能参数		
AI 功能 (可选)	实时跟踪: 最远跟踪距离可达 6~7 米, 可支持讲者以 5~6 英里/小时速度行走。	
一般规范		
输入电压	AC110V-AC220V 转 DC12V/1.5A	
输入电流	DC12V(DC11.5-DC12.5V)	
工作温度	0°C到+45°C	
储藏温度	-10°C到+60°C	
功耗	12W(最大)	
机身尺寸	参考“安装尺寸图”	
包装尺寸	355mmX270mmX255mm	
重量 (净重)	2KG(1.2KG)	