

产品型号	LFSD10-W HDMI 高清编码器	
输入	1 路 HDMI 信号输入, 1 路 3.5 音频输入	
输出	1 路 IP 信号输出, 1 路 HDMI 信号环出	
视频	输入分辨率	1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p /640*480i 等常规分辨率
	编码标准	H.264、H265
	编码级别	1 级、2 级、3 级、4 级、5 级 (级别越高码流波动率越大)
	编码级别	H.264 BASELINE PROFILE, H.264 MAIN PROFILE, H.264 HIGH PROFILE H.265 MAIN PROFILE
	编码输出分辨率	1920*1080、1280*720、960*540、850*480、720*576/480/640*480/360 (其他分辨率可定制) 可自定义分辨率
	视频码率	CBR/VBR 码率控制 16KBIT/S~20MBIT/S
	视频帧率	30 帧/1080P 60 帧
	OSD	文字,图片
音频	输入选择	1 路 hdmi 内嵌音频, 1 路 3.5 独立音频 (支持音频增益)
	音频编码	AAC (LC/HE/AAC++) /G.711 (RTSP)
	音频码率	24Kb/s~320Kb/s
	采样率	32000、44100、48000 等
IP 输出	1 个 RJ 100M/1000M 自适应以太网口, TS 标准流, 四码流, ONVIF 协议	
系统	网络协议	支持 HTTP、RTSP、RTMP (S)、web RTC(可选)、UDP、组播、单播、SRT (拉流)、NDI (可选)、GB28181、HTTP-FLV 私有协议
	配置管理	支持 IE 配置、远程升级
通用	电源	12V~2A
	功耗	5W
	尺寸	150mm x 102mm x 28mm(长 x 宽 x 高)
	工作温度	-20°C + 60°C
	工作湿度	<90%, 无冷凝
	重量	0.35KG
我公司保留对产品参数调整权利, 如有疑问请联系我们核对		